



Micro Etching Master[®]

Dental Alumina Sandblaster

قابلیت سندبلاست همزمان با پاشش آب و پودر (۲-in-۱)



مناسب برای افزایش گیر باند در ترمیم‌های زیبایی
و آماده‌سازی سطوح جهت باندینگ براکت‌های ارتودنسی.

انتخاب آگاهانه، تجربه ای متفاوت

اوراندانت



معرفی محصول



Without blocking

عملکرد بدون گرفتگی

طراحی ویژه مسیر پودر، از پخش ناخواسته ذرات آلومینا و بازگشت بخار آب جلوگیری می کند.

این ساختار منحصر به فرد مانع انسداد دستگاه شده و بازدهی بالاتر و عملکرد پایدارتر را فراهم می سازد.

Precision Sandblasting

نازل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه، امکان پاشش دقیق از تمامی زوایا را فراهم می کند. همچنین نازل به راحتی جدا شده و شست و شو و نگهداری دستگاه بسیار ساده است.



Press the Button Easily

کنترل دقیق میزان پاشش پودر تنها با فشار یک دکمه طراحی هوشمند دستگاه از خروج ناخواسته باقی مانده پودر داخل سیستم جلوگیری می کند.



Internationality Common Interface

قابل اتصال به انواع یونیت های دندانپزشکی چهار سوراخ (Hole-۴) استاندارد بین المللی.



Alloy Tungsten Carbide Nozzles

نازل از جنس تنگستن کارباید: عمر طولانی، مقاومت بالا در برابر سایش مناسب برای استفاده مداوم





AluSparkle®

پودر آلومینیوم اکساید سندبلاست



مناسب برای آماده‌سازی سطح روکش‌ها، اورلی‌ها، تمام ترمیم‌های غیرمستقیم، اتچمنت‌ها و براکت‌های ارتودنسی

پودر سندبلاست آلومینا قابل استفاده برای:

ترمیم‌های تمام‌سرامیکی (ونیرها، آلومینا)

ترمیم‌های فلزی (کروم-کبالت، آلیاژها)

اج و آماده‌سازی سطح جهت افزایش سطح باندینگ و بهبود چسبندگی

حذف کامل باقیمانده چسب زیر براکت‌های ارتودنسی بدون آسیب به سطح

AP-1 27µm

پودر با ذرات ۲۷ میکرون

مناسب برای آماده‌سازی سطح دندان پس از IDS
ایده‌آل برای ترمیم‌های رزینی (کامپوزیت) و عاج دندان



AP-2 50µm

پودر با ذرات ۵۰ میکرون

مناسب برای ترمیم‌های سرامیکی و پرسلنی
مانند ونیرهای پرسلنی و اینله‌ها



AP-3 90µm

پودر با ذرات ۹۰ میکرون
مناسب برای ترمیم‌های
فلزی و زیرکونیا
شامل
براکت‌های ارتودنسی،
بیس ایمپلنت‌ها و
ترمیم‌های زیرکونیایی



انتخاب آگاهانه، تجربه ای متفاوت

اواندادنت

نوع اتصال	۴ سوراخ (Hole-۴)
دبی ورودی آب	حداقل ۵۰ میلی لیتر در دقیقه
میزان مصرف پودر	حداکثر ۹ گرم در دقیقه
قطر نازل سندبلاست	0.4 ± 0.05 میلی متر
محدوده سایز پودر قابل استفاده	۲۷ تا ۹۰ میکرون
فشار کاری هوا	۰/۴ مگاپاسکال
فشار آب	۰/۲ مگاپاسکال



دارای سه عدد مخزن پودر قابل تعویض



انتخاب آگاهانه، تجربه ای متفاوت